



Vielseitiger Grundreiniger und Entschichter

Einsatzbereich

TEMPEX FORTE ist für alle wasserfesten, auch alkaliempfindlichen Hartbodenbeläge geeignet. Der universelle Grundreiniger zur gründlichen Entfernung von Wachs- und Polymerdispersionsfilmen. Mit einem pH-Wert eines Allzweckreinigers ist TEMPEX FORTE auch zur Grundreinigung von Linoleum- und Kautschukbelägen sowie zur Reinigung beständiger Natur- und Kunststeinbeläge bestens geeignet. Die spezielle Wirkstoffkombination und seine guten Netzeigenschaften machen TEMPEX FORTE darüber hinaus zur idealen Wahl bei anspruchsvollen Reinigungsarbeiten.



Anwendung

Maschinelle Grundreinigung und Entschichtung

TEMPEX FORTE zur klassischen Entschichtung im Verhältnis 1:3 – 1:4 (klassische Schmutz-entfernung maschinell im Verhältnis 1:9) mit kaltem, klarem Wasser verdünnen (1 Teil TEMPEX FORTE auf 3 Teile Wasser). Bodenbelag von Grobschmutz befreien. Reichlich Reinigerlösung auf den Boden ausbringen (500 – 650 ml Anwendungslösung/m²). Einwirkzeit ca. 10 Minuten. Nach Einwirkzeit mit Einscheibenmaschine und geeigneter Padscheibe/Bürste Belag vollflächig abfahren, bearbeitete Bodenfläche gründlich absaugen. Angelöste Rückstände mit klarem Wasser im Wischverfahren von der Fläche entfernen – bei Bedarf Fläche spülen und mit Wassersauger aufnehmen.

Für die Innenreinigung von Fahrzeugen der Deutschen Bahn

Für die Anwendung im Innenbereich von Fahrzeugen der Deutschen Bahn nach RIL 910 ist eine maximale Anwendungskonzentration von 1:4 (1 Teil TEMPEX FORTE auf 4 Teile Wasser) zulässig.

Produkteigenschaften

- Vielseitiger Reiniger
- Geruchsarm
- Ohne Nachspülen/keine Neutralisation
- Schaumarm
- Zur Anwendung in Doppelfahrwegen, Scheuersaugautomat und Einscheibenmaschine

Hinweis

Bei gealterten Pflegefilmen ist ein vollflächiges, trockenes Anschleifen des Pflegefilms vor Ausbringung der Grundreinigerlösung effizienzsteigernd. Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Rutschgefahr! Während und nach der Anwendung für gute Belüftung und Frischluftzufuhr sorgen! Idealerweise vor Raumnutzung erneut intensiv für Frischluftzufuhr sorgen.

Technische Informationen

Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 30872

Entfernung von Schmutz, wasserlöslichen und wasserunlöslichen Pflegefilmen

vorher



nachher

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 1019

pH conc

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA

Taunusstraße 19 · 80807 München

Tel. +49 89 3506080

info@dr-schnell.de

www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene

DR.SCHNELL

QUALITÄT UND SERVICE