

LOGLIFE complete



green-Effective[®] Hochleistungs-Pflegedispersion

- **Komplett wirtschaftlich** ■ **Komplett sicher** ■ **Komplett flexibel**

Produktprofil

- Ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit durch hervorragende Gebrauchseigenschaften.
- Extreme Widerstandskraft und Langlebigkeit durch eine speziell entwickelte Kombination von Hochleistungspolymeren.
- Beständige Optik und ansprechender Glanz.
- Zeitsparende Verarbeitbarkeit; anwendbar auf restfeuchten Linoleumbelägen.
- Herausragende Alkohol- und Desinfektionsmittelbeständigkeit.
- Schnelle und einfache Pflegefilmsanierung möglich.
- Überlegene Umweltleistung durch besonders ökologische Rohstoffauswahl.
- Die besonders umweltgerechte Rezeptur verzichtet auf TBEP, Zink, Parfüm und fluoridierte Verlaufshilfsmittel.
- Herausragende Anwenderfreundlichkeit.
- Einfaches Handling und fehlerverzeihende Anwendung.
- Verringerte Glätteerscheinungen bei der Grundreinigung.
- LOGLIFE complete respektiert biologische Kreisläufe und trägt zum verantwortungsvollen Handeln gegenüber künftigen Generationen bei.


Anwendung und Dosierung



Dosierung gemäß Art der Anwendung. Hinweise beachten.



Vorbereitung: Boden grundreinigen. Alte Polymerschichten und Schmutz vollständig entfernen. Boden trocknen lassen.



konzentriert

Aufträge: Pur 2–3 mal dünn und gleichmäßig auftragen. Bei Bedarf abschnittsweise einpflegen. Möglichst nass in Nass arbeiten.



Aufträge: Auf genug Trockenzeit zwischen den Aufträgen achten (mind. 30 min). Verbrauch: ca. 2 L / 100 m².



200 mL/L

Pflegefilmsanierung: Produkt aufsprühen. Mit Einscheibenmaschine und rotem Pad bearbeiten.

Anwendungsbereich

- LOGLIFE complete eignet sich für den universellen Einsatz auf allen beschichtungsfähigen Bodenbelägen, insbesondere elastische Bodenbeläge aus PVC, Linoleum, Kautschuk und anderen speziellen Kunststoffmaterialien. Auf Linoleumböden darf auf der Oberfläche keine sichtbare Nässe mehr vorhanden sein. Auch geeignet zur Einpflege von Sporthallenbelägen durch Zertifizierung nach DIN 18032-2.
- Besonders in stark frequentierten Bereichen wie z.B. Krankenhäusern, Schulen, Einzelhandelsmärkten, Flughäfen, Eingangsbereichen etc., wo hohe Haltbarkeit und lange Lebensdauer der Beschichtung erforderlich sind.
- Nicht anwenden auf polierten Steinbelägen, Feinsteinzeug sowie auf unversiegeltem Holz.

Produktsicherheit, Lagerung und Umweltschutz

Sicherheit: Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht mit anderen Produkten mischen. Bei manueller Anwendung empfiehlt sich das Tragen von Handschuhen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

Lagerung: Nur im Originalgebinde und trocken lagern. Extreme Temperaturen und Sonneneinstrahlung meiden. Die Lagerungs- und Transporttemperatur von LOGLIFE complete darf 30°C nicht übersteigen. Frostempfindlich.

Umweltschutz: Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt. Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Verkaufseinheit

Bestell-Nr.: 712513 2 x 5 L

Ihr Partner:

pH-Wert

